

English**How to care for your new table top**

Lightly sand the table top's surface with fine sanding paper, then remove all sanding dust. Apply STOCKARYD wood treatment oil onto a soft cloth and then wipe over the surface to create a thin, even film. Leave to penetrate the surface for approx. 20 minutes. Wipe off any unabsorbed oil with a cloth. Let the surface dry and repeat the oil treatment 1-2 times if required, depending on the absorbency of the wood. Soak any used cloth impregnated with this wood treatment oil in water immediately after use, or store in an airtight glass or metal container to prevent the risk of self-ignition. Scratches and small impact marks can be removed by sanding with fine sandpaper on a sanding block. Always sand along the wood grain. Repeat the above process 1-2 times: apply wood treatment oil, leave to penetrate and then wipe off unabsorbed oil. For daily cleaning, use common soap and water – never any form of chemical.

Deutsch**Die richtige Pflege für die neue Tischplatte**

Die Oberfläche der Tischplatte leicht mit feinem Schleifpapier abschleifen und dann allen Schleifstaub entfernen. STOCKARYD Holzöl auf ein weiches Tuch geben und gleichmäßig als dünnes Film auf die Oberfläche auftragen. Das Öl dann ca. 20 Minuten in die Oberfläche eindringen lassen. Überschüssiges Öl mit einem Tuch abwischen. Die Oberfläche trocknen lassen und den Vorgang bei Bedarf 1- bis 2mal wiederholen - je nachdem, wie gut das Öl aufgenommen wird.

Alle Tücher, die mit dem Produkt getränkt sind, sofort nach der Benutzung in Wasser einweichen oder sie in einem luftdicht verschlossenen Glas- oder Metallbehälter aufbewahren, um Selbstdürkündung zu vermeiden.

Kratzer oder kleinere Druckstellen lassen sich mit feinem Schleifpapier und einem Schleifblock entfernen. Immer in Richtung der Maserung schleifen. Den Vorgang oben 1- bis 2-mal wiederholen: Holzöl auftragen, eindringen lassen und danach alles überflüssige Öl abwischen.

Für die tägliche Reinigung, use common soap and water – keinesfalls Chemikalien benutzen.

Français**Entretien de votre nouveau plateau de table**

Poncer légèrement la surface du plateau à l'aide d'un papier de verre au grain fin, puis enlever la poussière. Verser un peu d'huile pour bois STOCKARYD sur un chiffon, puis appliquer sur la surface pour créer un revêtement fin et uniforme. Laisser pénétrer pendant environ 20 minutes. Essuyer l'excès d'huile avec un chiffon. Laisser la surface sécher et répéter le traitement 1 à 2 fois de plus si nécessaire, selon la capacité d'absorption du bois.

Mettre à tremper les chiffons imprégnés de l'huile dans de l'eau tout de suite après utilisation ou bien conserver les chiffons dans une boîte en verre ou un métal hermétique pour éviter tout risque de combustion spontanée.

Les rayures et les légères traces de chocs peuvent être poncées à l'aide de papier de verre au grain fin fixé sur une calotte à poncer. Toujours poncer dans le sens du fil du bois. Répéter le traitement 1 à 2 fois : appliquer l'huile pour le bois, laisser pénétrer et absorber l'excès d'huile à l'aide d'un chiffon.

Pour l'entretien quotidien, utiliser du savon et de l'eau. Ne jamais utiliser de produits chimiques.

Nederlands**Onderhoud van je nieuwe tafelblad**

Schuur het werkblad licht op met fijn schuurpapier en verwijder daarna al het schuurstof. Breng de STOCKARYD houtolie aan op een zachte doek en strijk vervolgens over het oppervlak om een dunne, gelijkmatige laag te krijgen. Laat de olie ca. 20 minuten intrekken. Verwijder overvloedige olie met een doekje. Laat het oppervlak drogen en herhaal de behandeling 1-2 keer indien nodig, afhankelijk van het absorptievermogen van het hout.

Læg klude, der er brugt til påføring af denne træolie, i blod i vand straks efter brug, eller opbevar dem i en lufttæt beholder af glas eller metal for at undgå risiko for selvantænding.

Ridser og små mærker efter stød kan fjernes med fint sandpapir på en slibeklods. Slid altid i årernes retning. Gentag ovenstående proces 1-2 gange: Påfør træolie, lad olien trænge ind i træet, og tør overskydende olie af.

Til daglig rengøring skal du bruge sæbe og vand – brug aldrig nogen form for kemikalier.

Íslenska**Vedlikeholdelse af din nye bordplate**

Slib bordpladen let med fint sandpapir, og tør alt slibestøv af. Hæld lidt STOCKARYD træolie på en blød klud, og fordel olien på overfladen i et tyndt og ensartet lag. Lad olien trænge ind i overfladen i ca. 20 minutter. Tør overskydende olie af med en klud. Lad træet tørre, og gentag om nødvendigt oliebehandlingen 1-2 gange, afhængigt af, hvor meget olie træet absorberer.

Læg klude, der er brugt til påføring af denne træolie, i blod i vand straks efter brug, eller opbevar dem i en lufttæt beholder af glas eller metal for at undgå risiko for selvantænding.

Ridser og små mærker efter stød kan fjernes med fint sandpapir på en slibeklods. Slid altid i årernes retning. Gentag ovenstående proces 1-2 gange: Påfør træolie, lad olien trænge ind i træet, og tør overskydende olie af.

Til daglig rengøring skal du bruge sæbe og vand – brug aldrig nogen form for kemikalier.

Norsk**Vedlikehold av din nye bordplate**

Overflaten på bordplata pusses lett med sandpapir. Deretter fjernes alt pussesøv. Påfør STOCKARYD trebehandlingsolje på en myk klut og dra over overflaten slik at du får et tynt og jevnt lag. La trekke inn i overflaten i cirka 20 minutter. Eventuell olje som ikke er trukket inn, tørkes av med en klut. La overflaten tørke, og gjenta oljebehandlingen 1-2 ganger om nødvendig, avhengig av treverkets absorberingsevne.

Bruk kluter som er innsatt med denne trebehandlingsoljen, skylles grundig i vann direkte etter bruk eller oppbevares i et lufttett beholder for å unngå fare for selvantenninng.

Riper og småsår kan behandles med fint sandpapir på en slipeklodd. Pussaðu alttaf í þá átt sem viðurinn liggar. Enduraktu fyrirnefnt ferli 1-2 sinnum: Berðu viðarlið á borðplötuna, leyfðu viðurnum að draga hana í sig og þurruðu síðan umframolið af honum. Notaðu aðeins venjulega såpu og vatn við dagleg þrif – aldrei sterkt efni.

For daglig rengjøring, bruk vanlig såpe og vann – aldri noen som helst form for kjemikalier.

Design and Quality
IKEA of Sweden**Suomi****Uuden pöytälevyn hoito**

Hio pöytälevyn pinta kevyesti hiennolla. Hiomapaperilla ja poista sitten kaikki hiontapöly. Kasta pehmeä kangaspyyhe STOCKARYD-puuöljyyn ja levitä pöydän pintaan ohut, tasainen kalvo. Jätä öljy imetyymään pintaan noin 20 minuuttiksi. Pyyhi sen jälkeen imetyymätön öljy pyyhkeellä. Anna pinnan kiuva ja toista öljykäsitteily tarvittaessa 1-2 kertaa puun imukyvystä riippuen. Laita öljykäsitteilyn käytetty pyyhe heti käytön jälkeen veteen liikoamaan tai sulje se ilmatiiviseen lasi- tai metalliaistaan itsesytymsiavaaran estämiseksi.

Naarmut ja pianet ikkunat voivat poistaa pöytälevystä hiomalla hiennolla hiekkapaperilla päälystettävällä hiomapallalla. Hio aina samansuuntaisesti puun syiden kanssa. Toista menetelmä 1-2 kertaa: levitä puuöljy, anna sen imetyä ja pyyhki lopuksi imetyymätön öljy pois. Käytää päävitäisessä puhdistuksessa vain tavallista saippuaa ja vettä. Älä käytä puhdistukseen mitään kemikaaleja.

Svenska**Så tar du hand om din nya bordsskiva**

Slipa bordsskivan yta lätt med ett fint sandpapper och ta sedan bort allt slipdammt. Applicera tråoljan STOCKARYD på en mjuk trasa och stryk med den över ytan för att skapa en tunn, jämn hinna. Låt oljan tränga ned genom ytan i ca 20 minuter. Torka bort allt överflödig olja med en trasa. Låt ytan torka och uppdra oljebehandlingen 1-2 gånger vid behov, beroende på träts uppsugningsförmåga. Blötlägg alla träslag som dränkts in med denna tråolja i vatten omedelbart efter användning, eller förvara dem i en lufttätt glas- eller metallbehållare för att förhindra självantändning.

Repor eller mindre slagmärken kan avlägsnas genom att slipa med ett fint sandpapper på slipkloss. Slipa alltid i träts längdriktning. Upprepa sedan processen ovan 1-2 gånger: applicera tråolja, låt den tränga ned genom ytan och torka sedan bort överflödig olja.

För daglig rengöring, använd vanlig såpa och vatten, aldrig någon form av kemikalier.

Český**Jak pečovat o novou stolní desku**

Lehce zbruste povrch desky stolu jemným brusným papírem a poté odstraňte veškerý prach z brošení. Naneste olej na ošetřování dřeva STOCKARYD en un paño y después sobre el tablero para crear una fina lámina uniforme. Deja que penetre en la superficie durante unos 20 minutos. Elimina el aceite sobrante con un paño. Deja que la superficie seque y repite la aplicación de aceite 1 o 2 veces si fuera necesario, según la capacidad de absorción de la madera.

Okamžitě po použití namočte hadřík napuštěný olejem na ošetření dřeva do vody nebo jej uložte do vzduchotěsné sklenice nebo kovové nádoby, abyste předešli riziku samovznícení.

Sumerge en agua inmediatamente después de usarlo cualquier paño impregnado con el aceite de tratamiento, o guárdalo en un recipiente de metal o de vidrio hermético para evitar la combustión espontánea.

In caso de graffi o danni superficiali, carteggia il piano con carta vetrata a grana fine in direzione delle venature del legno. Ripeti il trattamento di cui sopra 1-2 volte: applica l'olio per legno, lascialo penetrare nella superficie ed elimina con un panno la quantità in eccesso.

Los rayones y marcas de pequeños golpes se eliminan con lija. Aplica el papel o la lija siempre en la dirección de las vetas. Repite el proceso descrito anteriormente 1 o 2 veces: aplica el aceite para tratamiento de la madera, deja que penetre y después elimina el aceite sobrante.

Para la limpieza diaria, utiliza agua y jabón corriente. Nunca productos químicos.

Español**Cuidado del tablero**

Lija la superficie del tablero con papel de lija fino y después elimina el polvo que se crea. Aplica aceite de tratamiento de la madera STOCKARYD en un paño y después sobre el tablero para crear una fina lámina uniforme. Deja que penetre en la superficie durante unos 20 minutos. Elimina el aceite sobrante con un paño. Deja que la superficie seque y repite la aplicación de aceite 1 o 2 veces si fuera necesario, según la capacidad de absorción del madera.

Sumérgete en agua inmediatamente después de usarlo cualquier paño impregnado con el aceite de tratamiento, o guárdalo en un recipiente de metal o de vidrio hermético para evitar la combustión espontánea.

In case of graffiti or damage to the surface, sandpaper the surface with fine sandpaper in the direction of the grain. Repeat the treatment described above 1-2 times: apply wood treatment oil, let it penetrate, and then remove the excess oil.

Para la limpieza diaria, usa agua y jabón. No uses ni otros productos químicos.

Italiano**Manutenzione del piano**

Carteggia delicatamente la superficie del piano del tavolo con carta vetrata a grana fine ed elimina tutta la polvere di legno. Applica uno strato sottile e uniforme di olio per legno STOCKARYD con un panno morbido e lascia che penetri nella superficie per circa 20 minuti. Elimina l'olio in eccesso con il panno. Lascia asciugare la superficie e, se necessario, ripeti il trattamento con l'olio 1-2 volte, in base alla capacità di assorbimento del legno. Hogy a spontán túz kialakulását elkerüld, a használt rongyot és papírokát áztasd be vízbe, vagy égesd el.

A karcolásokat és az apróbb sérülések finom dörzsipapírral eltávolíthatók. A csiszolást mindenkor a fára tervezett párhuzamos irányban végezd, majd ismétel meg az olajozást és törlök le a felesleget. A napi tisztítást ehelye szappanos oldatos vízzel végezd, soha ne használj vegyszereket.

In case of scratches or damage to the surface, sandpaper the surface with fine sandpaper in the direction of the grain. Repeat the treatment described above 1-2 times: apply wood treatment oil, let it penetrate, and then remove the excess oil.

Para la pulizia quotidiana, usa acqua e sapone. Non usare mai sostanze chimiche sul piano.

Magyar**Hogyan kezelд az új asztalatot**

Finoman kezeld egy puha csiszolópapírral, majd sőpörd le. Tegyél STOCKARYD falezező olajat egy puha rongyra és törlök át vele, hogy egy vékony, egyenletes réteg képződjön rajta. Hagyd az olajat felszívódni kb. 20 percen keresztül. Száradás után, szükség esetén ismételd meg egyszer vagy kétszer a folyamatot, a fa nedvszívő képességétől függően. Hogy a spontán tűz kialakulását elkerüld, a használt rongyot és papírokát áztasd be vízbe, vagy égesd el.

A karcolásokat és az apróbb sérülések finom dörzsipapírral eltávolíthatók. A csiszolást mindenkor a fára tervezett párhuzamos irányban végezd, majd ismétel meg az olajozást és törlök le a felesleget. A napi tisztítást ehelye szappanos oldatos vízzel végezd, soha ne használj vegyszereket.

In case of scratches or damage to the surface, sandpaper the surface with fine sandpaper in the direction of the grain. Repeat the treatment described above 1-2 times: apply wood treatment oil, let it penetrate, and then remove the excess oil.

Do codziennego czyszczenia używaj zwykłego mydła i wody - nigdy nie stosuj żadnych chemikaliów.

Polski**Jak dbać o nowy blat stołu**

Lekko przeszlifuj blat drobnym papierem ściernym, a następnie wytrzyj pyl. Namocz miękką szmatkę olejem do pielęgnacji drewna STOCKARYD, a następnie rozprawdź na całej powierzchni, aby utworzyć cienką, równą powłokę. Pozostaw na około 20 minut, aby wnikał w powierzchnię. Zetrzyj nadmiar oleju szmatką. Po wyschnięciu powtarzaj olejowanie 1-2 razy, w zależności od chlonności drewna.

Szmatki nasączone olejem do pielęgnacji drewna zanurz w wodzie natychmiast po użyciu, albo przechowuj w szczelnej pojemniku szklanym lub metalowym, aby nie dopuścić do samozapłonu. Zarysowania w drobnym papieremściernym na bloku szlifierskim. Zawsze należy ścieśić wzduż słojów. Powtórz ten proces 1-2 razy: nałożyć olej, pozostaw do wskąnięcia i wytrzyj nadmiar oleju.

Igapäevaeks puhastamiseks kasuta seepi ja vett – ära kasuta puhastamiseks mitte kunagi ühtegi kemikaale.

Eesti**Uue lauaplaadi hooldamine**

Lihvi lauaplaadi pinnale peeneteralise liivapaberiga, seejärel eemalda lihvimistolm. Kannab pehmeli olejile STOCKARYD puiduoli ja pühvi pind sellega, nii et pinnale jääb ühtlane öhuke kiht öli. Lase öli ca 20 minutit pinnale sisse imbuda. Pühvi öli, mis pinnale sisse ei imendunud, lapiga ära. Lase pinnal kuijadada ja seejärel olenevalt sellest, kui hästi puit öli sisse imendub. Loput puidutöötluseli pealekandmisel kasutatud lappi kohe pärast kasutamist vees või hoia seda öhukindlas klaas- või metallanumas, et hoida ära isesüttimisoht.

Kriimustused ja väikesed kahjustused saab eemaldada lihvimisklotsiga, millel on peeneteraline liivapaber. Lihvi alati piki puidusuudi. Korda ülalmainitud protsessi 1-2 korda: kannab peale puidutöötluseli, lase sel sisse imbuda ja seejärel pühvi ülliline öli ära.

Liigapeaseks puhastamiseks kasuta seepi ja vett – ära kasuta puhastamiseks mitte kunagi ühtegi kemikaali.

